

Fabriksfremstillet receptmørtel Igelsø

Deklaration, 1. Maj 2014



Mærkning

CE
Wewers Mørtel Igelsø
14
EN998-2: 2010
Fabriksfremstillet mørtel til udendørs brug i bygningsdele underlagt konstruktionskrav.
Holdbarhed: NPD
Cloridindhold: $\leq 0,1\%$
Reaktion ved brand: Klasse A1
Varmeledningsevne: NPD
Farlige stoffer: NPD
Vandabsorption: NPD
Vanddampgennemtrængelighed: NPD
Kan leveres med kalkindhold på:
3,5 % \pm 0,3/+0,4 % (vægt %)
5,1 % \pm 0,4 % (vægt %)
6,6 % \pm 0,4 % (vægt %)
7,7 % \pm 0,4 % (vægt %)

Anvendelse

Færdigblandet kalk-sandmørtel til murværk.
(EN998-2 punkt 3.4.2.2)
Type G (EN998-2 punkt 3.3.1)

Kornstørrelse:

3,5 %: 0/4 mm bakkesand
5,1 %: 0/4 mm bakkesand
6,6 %: 0/2 mm strand- eller bakkesand
0/4 mm strand- eller bakkesand
7,7 %: 0/2 mm strandsand
0/4 mm strand- eller bakkesand

Kontrolgrundlag

EN 998-2:2010 Specifikation af mørtel til murværk - Del 2: Murmørtel.

DS/INF 167:2010 Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode 6.

Fabriksfremstillet receptmørtel.

Kontrolordning

Produktet er 3. parts overvåget af Dancert.

Certifikat nr. M236-01

Prøvning/kontrol

Kontrolleres og afprøves iht. EN998-2.

Mærkning på produkt

CE-mærke m. aktuelt kalkindhold udleveres sammen med følgeseddel og faremærkningseddel.

Produktionsdato påføres emballagen.

DOP: Kan rekvireres eller findes på www.wewers.dk