

Ydeevnedeklaration

DOP: PM35 Ver.2



1. Varetype Fabriksfremstillet:	PM35 = Fabriksfremstillet Pudse mørtel 3,5 % Type GP
2. Identifikation	Strandmørtel 3,5 % 0-2 mm Pudsemørtel
3. Tilsigtet anvendelse	Kalkstabiliseret mørtel til inden- og udendørs brug i bygningsdele underlagt konstruktionskrav.
4. Fabrikantens navn og adresse	Wewers Mørtel A/S, Mårum Ny Mårumvej 222, 3230 Græsted +45 48 78 38 13 www.wewers.dk
5. Bemyndigede repræsentant	Ikke relevant
6. System til vurdering og kontrol af ydeevne	System AVCP 4
7. Notificerede organ(er)'s opgave	Ikke relevant

8. Deklareret ydeevne:

Egenskaber (tabel ZA.1)	Ydeevne	Reference
		DS/EN 998-1: 2016
Blandingsforhold af bestandele	Kalkindhold 3,5 vægt-%	
Holdbarhed	NPD	
Vandabsorption	NPD	
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	
Varmeledningsevne	NPD	
Cloridindhold	≤ 0,1 %	
Reaktion på brand	Klasse A1	
Farlige stoffer	NPD	

Ydeevnen for denne byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Kim Christensen,
Produktionschef

November 2023

Ydeevnedeklaration. Dop. PM35 Ver.2



22

**Wewers Mørtel A/S
Mårum Mørtelværk
Ny Mårumvej 222
3230 Græsted**

DoP – PM35 Ver.2

DS/EN 998-1:2016

DoP _PM35 Type GP

Strandmørtel 3,5 % 0-2 mm

Anvendelse:

Nybyggeri og renovering:

**Kalkstabiliseret mørtel til inden- og udendørs brug i
bygningsdele underlagt konstruktionskrav.**

**Ydeevnedeklaration
og CE-mærke:
Se www.wewers.dk**
