

Ydeevnedeklaration

DOP: PM77 Ver.2



1. Varetype Fabriksfremstillet:	PM77 = Fabriksfremstillet Pudse/mørtel 7,7 % Type GP
2. Identifikation	Bakkemørtel 7,7 % 0-4 mm & Strandmørtel 7,7 % 0-4 mm
3. Tilsigtet anvendelse	Strandmørtel 7,7 % 0-2 mm Strandmørtel 7,7 % 0-4 mm
4. Fabrikantens navn og adresse	Kalkstabiliseret mørtel til inden- og udendørs brug i bygningsdele underlagt konstruktionskrav. Wewers Mørtel A/S, Mårum + 48 78 38 13 Ny mårumvej 222, 3230 Græsted Wewers Mørtel A/S, Igelsø. + 45 59 18 31 20 Maglesøvej 79, 4300 Holbæk Wewers Mørtel A/S, Kværs. +45 74 65 92 69 <u>Søndertoft 24, 6300 Gråsten</u>
5. Bemyndigede repræsentant	<u>Ikke relevant</u>
6. System til vurdering og kontrol af ydeevne	System AVCP 4
7. Notificerede organ(er)'s opgave	Ikke relevant

8. Deklareret ydeevne:

Egenskaber (tabel ZA.1)	Ydeevne	Reference
		DS/EN 998-1: 2016
Blandingsforhold af bestandele	Kalkindhold 7,7 vægt-%	
Holdbarhed	NPD	
Vandabsorption	NPD	
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	
Varmeledningsevne	NPD	
Cloridindhold	≤ 0,1 %	
Reaktion på brand	Klasse A1	
Farlige stoffer	NPD	

Ydeevnen for denne byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Kim Christensen,
Produktionschef

November 2023

Ydeevnedeklaration. Dop. PM77 Ver.2



22

Wewers Mørtel A/S

Mårum Mørtelværk

Igelsø Mørtelværk

Kværs Mørtelværk

DoP – PM77 Ver.2

DS/EN 998-1:2016

DoP _PM77 Type GP

Bakkemørtel 7,7 % 0-4 mm

Strandmørtel 7,7 % 0-4 mm

Strandmørtel 7,7 % 0-2 mm

Strandmørtel 7,7 % 0-3 mm

Anvendelse:

Nybyggeri og renovering:

**Kalkstabiliseret mørtel til inden- og udendørs brug i
bygningsdele underlagt konstruktionskrav.**

**Ydeevnedeklaration
og CE-mærke:**

Se www.wewers.dk
