

Ydeevnedeklaration

DOP: PM90 Ver.2



1. Varetype Fabriksfremstillet:	PM90 = Fabriksfremstillet Pudse/mørtel 9,0 % Type GP
2. Identifikation	Bakkemørtel 9,0 % 0-2 mm , Bakkemørtel 9% 0-4 mm Grov Strandmørtel 9,0 % 0-2 mm & Strandmørtel 9,0 % 0-4 mm Grov
3. Tilsigtet anvendelse	Kalkstabiliseret mørtel til inden- og udendørs brug i bygningsdele underlagt konstruktionskrav.
4. Fabrikantens navn og adresse	Wewers Mørtel A/S, Mårum + 48 78 38 13 Ny mårumvej 222, 3230 Græsted Wewers Mørtel A/S, Igelsø. + 45 59 18 31 20 Maglesøvej 79, 4300 Holbæk Wewers Mørtel A/S Kværs + 45 74 65 92 69 Søndertoft 24 6300 Gråsten www.wewers.dk
5. Bemyndigede repræsentant	Ikke relevant
6. System til vurdering og kontrol af ydeevne	System AVCP 4
7. Notificerede organ(er)'s opgave	Ikke relevant

8. Deklareret ydeevne:

Egenskaber (tabel ZA.1)	Ydeevne	Reference
		DS/EN 998-1: 2016
Blandingsforhold af bestandele	Kalkindhold 9,0 vægt-%	
Holdbarhed	NPD	
Vandabsorption	NPD	
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	
Varmeledningsevne	NPD	
Cloridindhold	≤ 0,1 %	
Reaktion på brand	Klasse A1	
Farlige stoffer	NPD	

Ydeevnen for denne byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Kim Christensen,
Produktionschef

November 2023





22

Wewers Mørtel A/S

**Mårum Mørtelværk
Igelsø Mørtelværk
Kværs Mørtelværk**

DoP – PM90 Ver.2

DS/EN 998-1:2016

DoP _PM90 Type GP

Bakkemørtel 9,0 % 0-4 mm

Strandmørtel 9,0 % 0-2 mm

Strandmørtel 9,0 % 0-3 mm

Anvendelse:

Nybyggeri og renovering:

**Kalkstabiliseret mørtel til inden- og udendørs brug i
bygningsdele underlagt konstruktionskrav.**

**Ydeevnedeklaration
og CE-mærke:
Se www.wewers.dk**
