

Ydeevnedeklaration

DOP: RM51 Ver.2



1. Varetype Fabriksfremstillet:	RM51 = Fabriksfremstillet mørtel 5,1 % Type G
2. Identifikation	Bakkemørtel 5,1 % 0-2 mm & Strandmørtel 5,1 % 0-2 mm
3. Tilsigtet anvendelse	Kalkstabiliseret mørtel til inden- og udendørs brug i bygningsdele underlagt konstruktionskrav.
4. Fabrikantens navn og adresse	Wewers Mørtel A/S, Mårum + 48 78 38 13 Ny mårumvej 222, 3230 Græsted Wewers Mørtel A/S, Igelsø. + 45 59 18 31 20 Maglesøvej 79, 4300 Holbæk Wewers Mørtel A/S, Kværs. +45 74 65 92 69 Søndertoft 24, 6300 Gråsten www.wewers.dk Ikke relevant
5. Bemyndigede repræsentant	System AVCP 4
6. System til vurdering og kontrol af ydeevne	Ikke relevant
7. Notificerede organ(er)'s opgave	

8. Deklareret ydeevne:

Egenskaber (tabel ZA.1)	Ydeevne	Reference
		DS/EN 998-2: 2016
Blandingsforhold af bestandele	Kalkindhold 5,1 vægt-%	
Holdbarhed	NPD	
Vandabsorption	NPD	
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	
Varmeledningsevne	NPD	
Cloridindhold	≤ 0,1 %	
Reaktion på brand	Klasse A1	
Farlige stoffer	NPD	

Ydeevnen for denne byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Kim Christensen,
Produktionschef

November 2023

Ydeevnedeklaration. Dop. RM51 Ver.2



CE - mærkning 2022

Wewers Mørtel A/S

**Mårum Mørtelværk
Igelsø Mørtelværk
Kværs Mørtelværk**

DoP – RM51 Ver.2

DS/EN 998-2:2016

DoP _RM51 Type G

**Bakkemørtel 5,1% 0-4 mm
&
Strandmørtel 5,1 % 0-4 mm**

Anvendelse:

Nybyggeri og renovering:

**Kalkstabiliseret mørtel til inden- og udendørs brug i
bygningsdele underlagt konstruktionskrav.**

**Ydeevnedeklaration
og CE-mærke:**

Se www.wewers.dk