

1. Varetype	TB25 = Fabriksfremstillet: Tørbeton
2. Identifikation	Tørbeton 0-4 mm , Tørbeton 0-8 mm og Gulvbeton
3. Tilsigtet anvendelse	Passive Miljøklasser (X0,XC1 iflg. DS/EN 206
4. Fabrikantens navn og adresse	Wewers Mørtel A/S Mårum Mørtelværk Ny Mårumvej 222, 3230 Græsted +45 48 78 38 13 www.wewers.dk
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant	Ikke relevant
6. System til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne.	AVCP 4 Ikke relevant
7. Notificerede organ(er)'s opgave	

8. Deklareret ydeevne:

Egenskaber (tabel ZA.1)	Ydeevne	Reference
Trykstyrke	➤ 25 Mpa.	DS/EN 1504-10:2017
Blandings bestandele	Cement Cem I 52,5 N Ovntørret Bakkegrus Kl. P Additiver	
Holdbarhed	NPD	
Vandabsorption	NPD	
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	
Varmeledningsevne	NPD	
Reaktion på brand	Klasse A1	
Farlige stofferFarlige stoffer	Se SDS	
Cloridindhold	≤ 0,1 %	

10. Ydeevnen for denne byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er

anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Kim Christensen

Produktionschef



Wewers Mørtel & beton

23 juli 2026