

Wewers Mørtel
Mårum mørtelværk
Ny Mårumvej 222
3230 Græsted
Tlf. 48 78 38 13

Wewers Mørtel
Igelsø Mørtelværk
Maglesøvej 79, Igelsø
4300 Holbæk
Tlf. 59 18 31 20

Wewers Mørtel
Kværs Mørtelværk
Søndertoften 24, Kværs
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 92 69



Pudsmørtel

Varedeklaration, April 2020

Produkterne kontrolleres og afprøves iht. DS/INF 167:2015 / EN 998-1:2016



Mærkning

CE
Wewers Mårum, Wewers Igelsø & Wewers Kværs
EN998-1:2016
Fabriksfremstillet pudsmørtel til pudsning af udvendige og indvendige vægge mm.
Holdbarhed: NPD
Reaktion ved brand: Klasse A1
Varmeledningsevne: NPD
Farlige stoffer: NPD
Vandabsorption: NPD
Vanddampgennemtrængelighed: NPD

Kan leveres med kalkindhold på:

- 3,5 % ± 5 %
- 5,1 % ± 5 %
- 6,6 % ± 5 %
- 7,7 % ± 5 %
- 9,0 % ± 5 %

Anvendelse

Færdigblandet kalksandmørtel til pudsning med bakke- eller strandsand kornstørrelse 0/2 eller 0/4 mm

Kontrolgrundlag

EN 998-1:2016 Specifikation af mørtel til murværk - Del 1: Pudsmørtel.
Fabriksfremstillet pudsmørtel type GP normalmørtel (EN 998-1:2016 punkt 3.7 og tabel 2)

Kontrolordning

Produktet er 3. parts overvåget af Dancert.
Certifikat nr. M236 Wewers Mørtel A/S

Prøvning/kontrol

Kontrolleres og afprøves iht. EN 998-1:2016

Mærkning på produkt

CE-mærke m. aktuelt kalkindhold ses på emballagen eller udleveres sammen med følgeseddel og faremærkningsseddel.

DOP: Kan rekvireres eller findes på www.wewers.dk

Produktoversigt se: www.Dancert.dk



DANCERT
TEKNOLOGISK INSTITUT