

Wewers Mørtel
Mårum mørtelværk
Ny Mårumvej 222
3230 Græsted
Tlf. 48 78 38 13

Wewers Mørtel
Igelsø Mørtelværk
Maglesøvej 79, Igelsø
4300 Holbæk
Tlf. 59 18 31 20

Wewers Mørtel
Kværs Mørtelværk
Søndertoften 24, Kværs
6300 Gråsten
Tlf. 74 65 92 69



Receptmørtel

Varedeklaration, April 2020

Produkterne kontrolleres og afprøves iht. DS/INF 167:2015 / EN 998-2:2016



Mærkning

CE
Wewers Mårum, Wewers Igelsø & Wewers Kværs
EN998-2:2016
Fabriksfremstillet mørtel til udendørs brug i bygningsele underlagt konstruktionskrav.
Holdbarhed: NPD
Reaktion ved brand: Klasse A1
Varmeledningsevne: NPD
Farlige stoffer: NPD
Vandabsorption: NPD
Vanddampgennemtrængelighed: NPD

Kan leveres med kalkindhold på:

- 3,5 % ± 5 %
- 4,1 % ± 5 %
- 5,1 % ± 5 %
- 6,6 % ± 5 %

Kontrolordning

Produktet er 3. parts overvåget af Dancert.
Certifikat nr. M236 Wewers Mørtel A/S

Produktoversigt se: www.Dancert.dk

Anvendelse

Færdigblandet kalksandmørtel til murværk.
(EN998-2 punkt 3.4.2.2)
Kornstørrelse 0/4 mm

Prøvning/kontrol

Kontrolleres og afprøves iht. EN 998-2:2016

Kontrolgrundlag

EN 998-2:2016 Specifikation af mørtel til murværk - Del 2: Murtmørtel.
DS/INF 167:2015 Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode 6.
Fabriksfremstillet receptmørtel
Type G normalmørtel
(EN 998-2:2016 Punkt 3.3.1)

Mærkning på produkt

CE-mærke m. aktuelt kalkindhold ses på emballagen eller udleveres sammen med følgesedel og faremærkningsseddel.

DOP: Kan rekvireres eller findes på www.wewers.dk



DANCERT
TEKNOLOGISK INSTITUT